

5 HORSBORD
ANS
garantie

POUR LA PLAISANCE SEULEMENT

Sous certaines conditions et exclusions.
Demandez au concessionnaire pour
plus d'informations.

Tender Line

**Cruiser Tender
Line**

**Plein Air
Line**



f Selva Marine



**BATEAUX
PNEUMATIQUES
AVEC MOTEURS HORS-BORD**

Tender Line

Sur les moteurs Selva Marine 5 ans de garantie limitée, sous certaines conditions et exclusions. Non applicable pour un usage professionnel.

5 HORSBORD
ANS
garantie

POUR LA PLAISANCE SEULEMENT
Sous certaines conditions et exclusions.
Demandez au concessionnaire pour plus d'informations.



*Bateaux pneumatique en package avec les moteurs hors bord **Selva Marine**, en 7 gammes avec 8 différents types de construction. Il est possible de choisir la version Rolling up light, celui pliable avec le plancher en bois, celui avec la quille "V" gonflable ou celui avec la carène en fibre de verre double moulée. L'idéal pour l'utiliser comme tender, avec des longueurs de 2 à 4 mètres.*

GAMME **DA**
MODÈLE **T340**



Modèle	Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
T 340 DA	340	154	67	4*1*

1* = N°1 Enfant

GAMME **A**

MODÈLE **T340**
T310



Modèle	Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
T 340 A	340	154	54	4*1*
T 310 A	307	159	47	4*1*

GAMME **FV**
MODÈLE **T310**



Modèle T 310 FV

Modèle	Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
T 310 FV	310	150	55	4

GAMME **DV**

MODÈLE **T400**
T350
T310
T280



Modèle T 310 DV

Modèle	Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
T 400 DV	395	180	106	6
T 350 DV	348	176	73	4
T 310 DV	308	154	58.4	4
T 280 DV	282	172	58	4



Modèle T 255 V

GAMME **V**
 MODÈLE **T355**
T325
T285
T255

Modèle	Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
T 355 V	354	171	55.9	4
T 325 V	323	152	51.2	3+1*
T 285 V	285	154	45.7	3
T 255 V	253	155.5	43.23	3

1* = N°1 Enfant

GAMME **A**

MODÈLE **T340**
T310



Modèle T 225 V

Modèle	Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
T 340 A	340	154	54	4+1*
T 310 A	307	159	47	4+1*

GAMME **VIB**
MODÈLE **T380**
T350



Modèle T 350 VIB

Modèle	Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
T 380 VIB	376	170	47.56	5+1*
T 350 VIB	349	170	41.95	5

1* = N°1 Enfant

GAMME **VIB**
MODÈLE **T320**
T270
T230



Modèle T 270 VIB

Modèle	Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
T 320 VIB	320,5	153,5	30,52	4
T 270 VIB	267	153	26,76	3+1*
T 230 VIB	232	135	18,37	2+1*

GAMME **RL**
 MODÈLE **T260**
T230
T200



Modèle T 230 RL



Modèle	Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
T 260 RL	253	148,5	24	3
T 230 RL	225	131	21,1	2+1*
T 200 RL	197	131	16,6	1+1*

1* = N°1 Enfant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	T 340 DA	T 340 A	T 310 A	T 310 FV	T 400 DV	T 350 DV	T 310 DV	T 280 DV
Longueur (Lmax) cm	340	340	307	310	395	348	308	282
Largeur (Bmax) cm	154	154	159	150	180	176	154	172
Ø Flotteur cm	41	41	42	40	47	47,5	41,5	44,5
Surface interne m ²	1,41	1,41	1,21	1,32	2,1	1,59	1,35	1,36
Nombre de compartiments	3	3	3	2	3	3	3	3
Pression gonflage atm	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Poids kg	67	54	47	55	106	73	58,4	58
Puissance max applicable Kw (Hp)	14,7 (20)	14,7 (20)	14,7 (20)	7,4 (10)	22,1 (30)	11 (15)	11 (15)	11 (15)
Poids max moteur applicable Kg	60	60	60	55	90	60	60	55
Nombre de passagers	4 + 1*	4 + 1*	4 + 1*	4	6	4	4	4
Charge embarquable max Kg (Nombre de personnes + équipement standard + moteur)	550	550	495	400	850	600	500	600
Type	Carène rigide en ALUMINIUM double impression	Carène rigide en ALUMINIUM		Carène rigide en VTR pliable avec tableau arrière pliable	Carène rigide en VTR double impression			
Couleur interne / externe carène	Blanc							
Couleur flotteurs	Blanc							
Tissu	PVC 1100 g/m ²							
Versión moteur	Court							
Catégorie de conception normes CE	C	C	C	C	C	C	C	C

Modèle	T 355 V	T 325 V	T 285 V	T 255 V	T 225 V	T 380 VIB	T 350 VIB	T 320 VIB	T 270 VIB	T 230 VIB	T 260 RL	T 230 RL	T 200 RL
Longueur (Lmax) cm	354	323	285	253	224	376	349	320,5	267	232	253	225	197
Largeur (Bmax) cm	171	152	154	155,5	152,5	170	170	153,5	153	135	148,5	131	131
Ø Flotteur cm	41	42	41,5	41	39	44	44,5	42,5	42,5	35	38,5	35	35
Surface interne m ²	1,71	1,53	1,15	0,97	0,79	1,91	1,63	1,41	1,07	0,88	0,883	0,854	0,677
Nombre de compartiments	3	3	3	3	3	5	5	5	5	4	3	3	2
Pression gonflage atm	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Flotteurs 0,25 Quille 0,8					0,25	0,25	0,25
Poids kg	55,9	51,2	45,7	43,23	34,9	47,56	41,95	30,52	26,76	18,37	24	21,1	16,6
Puissance max applicable Kw (Hp)	11 (15)	11 (15)	7,4 (10)	4,78 (6,5)	3,67 (5)	14,7 (20)	11 (15)	11 (15)	6 (8)	3,67 (5)	3,7 (5)	2,4 (3,3)	1,8 (2,5)
Poids max moteur applicable Kg	50	60	55	40	40	83	60	60	55	40	40	24	24
Nombre de passagers	4	3 + 1*	3	3	3	5 + 1*	5	4	3 + 1*	2 + 1*	3	2 + 1*	1 + 1*
Charge embarquable max Kg (Nombre de personnes + équipement standard + moteur)	640	600	510	460	350	950	900	735	664	380	400	270	250
Type	Carène rigide en VTR					Quille en V gonflable					Panneau plancher		
Couleur interne / externe carène	Blanc												
Couleur flotteurs	Blanc												
Tissu	PVC 1100 g/m ²										PVC 550 g/m ²		
Versión moteur	Court												
Catégorie de conception normes CE	C	C	C	C	-	C	C	C	C	-	C	-	-

EQUIPMENTS

Modèle	T 340 DA	T 340 A	T 310 A	T 310 FV	T 400 DV	T 350 DV	T 310 DV	T 280 DV
<i>Paire de pagaies</i>	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Gonfleur</i>	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Sac de transport</i>	N	N	N	S	N	N	N	N
<i>Sac à dos</i>	N	N	N	N	N	N	N	N
<i>Main courante</i>	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Profil pare-battage</i>	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Points d'amarrage</i>	N	N	N	S	S	S	S	S
<i>Cintres anneaux</i>	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Plaque support moteur</i>	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Support moteur amovible</i>	N	N	N	N	N	N	N	N
<i>Coffre-avantavec fermeture</i>	S	N	N	N	S	S	S	S
<i>Carène rigide en fibre de verre pliable</i>	N	N	N	S	N	N	N	N
<i>Tableau arrière pliable</i>	N	N	N	S	N	N	N	N
<i>Bache anti UV</i>	O	O	O	O	O	O	O	O
<i>Kit de réparation</i>	S	S	S	S	S	S	S	S

* = N°1 Enfant

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **TENDER LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques sans avertissement préalable ni obligations.

Modèle	T 355 V	T 325 V	T 285 V	T 255 V	T 225 V	T 380 VIB	T 350 VIB	T 320 VIB	T 270 VIB	T 230 VIB	T 260 RL	T 230 RL	T 200 RL
<i>Paire de pagaies</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Gonfleur</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Sac de transport</i>	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Sac à dos</i>	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
<i>Main courante</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Profil pare-battage</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Points d'amarrage</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Cintres anneaux</i>	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
<i>Plaque support moteur</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Support moteur amovible</i>	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
<i>Coffre-avantavec fermeture</i>	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
<i>Carène rigide en fibre de verre pliable</i>	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
<i>Tableau arrière pliable</i>	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
<i>Bache anti UV</i>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<i>Kit de réparation</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

S - Standard O - Optionnel N - Non disponible

GAMME **CRT**

MODÈLE **325**
345
365



Modèle CRT 365 P

Modèle	Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
CRT 365	365	183	145	6
CRT 345	345	179	140	5+1*
CRT 325	324	171	135	5

1* = N° 1 Enfant

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux CRUISE TENDER Line, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiés suite à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

(1) Console équipée de: main-courante en acier inox, boîtier télécommande mono-levier, volant anatomique, timonerie mono-câble et porte pour access au coffre inférieur

Modèle	CRT 365	CRT 345	CRT 325
Longueur (Lmax) cm	365	345	324
Longueur interne cm	268	252	237
Largeur (Bmax) cm	183	179	171
Largeur interne cm	86	83	81
Ø Flotteur cm	45	45	42
Pression gonflage atm	0.2	0.2	0.2
Nombre de compartiments	3	3	3
Version arbre moteur	Long	Long	Long
Poids approximatif (excluant moteur, options installées et liquide dans réservoirs) en Kg	145	140	135
Nombre de passagers	6	5*1*	5
Charge embarquable max Kg (Nombre de personnes + équipement standard + moteur)	800	750	550
Puissance max applicable Kw (Hp)	29,8 (40)	22,1 (30)	18,4 (25)
Puissance conseillée Hp	20 / 25	20 / 25	20 / 25
Type	En V profond avec des patins de sustentation		
Matériau carène	VTR - double moulage		
Couleur interne carène	Blanc		
Couleur externe carène	Blanc		
Tissu	PVC 1100 g/m ² (Version P) ou NEOPRENE - HYPALON 1100 g/m ² (Version H)		
Catégorie de conception normes CE	C		

Modèle	CRT 365	CRT 345	CRT 325
Paire de pagaies	S	S	S
Gonfleur	S	S	S
Installation moteur	S	S	S
Installation électrique complète	S	S	S
Console complète ⁽¹⁾	S	S	S
Siège pilote avec coussin et dossier et accès au coffre	S	S	S
Siège central avec coussin et accès au coffre	S	S	S
Siège de proue avec coussin et accès au coffre	S	S	S
Compte-tours	S/O	S/O	S/O
Bâche de mouillage	O	O	O
Kit de réparation	S	S	S

S = Standard O = Optionnel
S/O= Standard ou Optionnel selon le modèle de bateau commandé

**Plein Air
Line**

Sur les moteurs Selva
Marine 5 ans de garantie
limitée, sous certaines
conditions et exclusions.
Non applicable pour un
usage professionnel.

5 HORSBORD
ANS
garantie

POUR LA PLAISANCE SEULEMENT
Sous certaines conditions et exclusions.
Demandez au concessionnaire pour
plus d'informations.

*Bateaux pneumatiques en package avec les moteurs hors bord **Selva Marine**,
de 3,2 à 4,6 Mètres, avec plancher en aluminium.*

GAMME **ALU**
MODÈLE **PA460**
PA430



Modèle PA 460 ALU

Modèle	Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
PA 460 ALU	456.5	200	93.27	8
PA 430 ALU	429	202	92.4	8

GAMME **ALU**
MODÈLE **PA390**
PA360
PA320



Modèle **PA 320 ALU**

Modèle	Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
PA 390 ALU	383	169	70,3	6
PA 360 ALU	355	171	66,25	5
PA 320 ALU	315	152	51	4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EQUIPMENTS

Modèle	PA 460 ALU	PA 430 ALU	PA 390 ALU	PA 360 ALU	PA 320 ALU
Longueur (Lmax) cm	456,5	429	383	355	315
Largeur (Bmax) cm	200	202	169	171	152
Ø Flotteur cm	52,5	52	43,5	45,5	42
Surface interne m ²	2,69	2,59	1,95	1,68	1,25
Nombre de compartiments	5*1	5*1	3*1	3*1	3*1
Pression gonflage atm	Flotteurs 0,25 Quille 0,35				
Poids kg	93,27	92,4	70,3	66,25	51
Puissance max applicable Kw (Hp)	29,4 (40)	22,5 (30)	18,4 (25)	14,7 (20)	11 (15)
Poids max moteur applicable Kg	108	90	83	60	60
Nombre de passagers	8	8	6	5	4
Charge embarquable max Kg (Nombre de personnes + équipement standard + moteur)	1400	1250	750	700	620
Type	Démontable avec plancher en aluminium et quille Pneumatique				
Couleur interne / externe carène	Blanc				
Couleur flotteurs	Blanc/Gris				
Tissu	PVC 1.100 g/m ²				
Version moteur	Long		Court		
Catégorie de conception normes CE	C	C	C	C	C

Modèle	PA 460 ALU	PA 430 ALU	PA 390 ALU	PA 360 ALU	PA 320 ALU
Paire de pagaies	S	S	S	S	S
Gonfleur	S	S	S	S	S
Sac pour le transport	S	S	S	S	S
Main courante	S	S	S	S	S
Profil pare-battage	S	S	S	S	S
Anneau d'attelage	S	S	S	S	S
Plaques support moteur	S	S	S	S	S
Bache anti UV	O	O	O	O	O
Kit de réparation	S	S	S	S	S
Timonerie complète "sur arceau" en acier inox	O	O	N	N	N

S= standard O= optionnel = non disponible

1* = N° 1 Enfant

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux PLEIN AIR LINE, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons de demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques sans avertissement préalable ni obligations.



SELVA S.P.A.

Viale dell'Industria, 13
23037 Tirano (SO) - Italia
Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361
VAT Number IT 00050830140
Registro imprese SO n. 00050830140
REA n. 18382

www.selvamarine.com



Q8  **Oils**