

**5** SUI FUORIBORDO  
ANNI  
di garanzia

SOLO PER USO DI PORTO  
Limitata da condizioni ed esclusioni  
Per INFO rivolgersi al  
concessionario

# MOTORI FUORIBORDO



**SELVA**™



**QuattroT**  
*XSR*

**QuattroT**

**f** Selva  
Marine





# MOTORI FUORIBORDO

46 potenti compagni di navigazione

**QuattroT**  
*XSR*

**QuattroT**

**46 modelli • 2 linee**

**Potenza da 2.5 Hp a 2x300 Hp**

**5 anni di garanzia**

Avvicinati... guarda... c'è un mare di soluzioni dedicate a te.

Prendi il largo oggi stesso! Che tu scelga l'eleganza ed il relax del lago, la velocità e l'avventura del mare aperto o il divertimento di isola in isola, l'equipaggio Selva ti accompagna con assistenza e servizi.

Il meraviglioso mondo della navigazione è accessibile, è tuo.

Condividilo con chi vuoi.

Raggiungi calette sperdute con i tuoi amici, goditi il tramonto con il tuo partner, regala ai tuoi figli paesaggi che porteranno nel cuore insieme alla passione per il mare. Per uso diporto, la garanzia sull'intera gamma di motori è estesa a 5 anni per offrirti la massima sicurezza.

Questo è il Mondo Selva, una sorpresa continua!



Sui motori: 5 anni di garanzia limitata, regolata da particolari condizioni ed esclusioni. Non applicabile nel caso di utilizzo del motore per scopi professionali



**QuattroT**  
**XSR**

**12 MODELLI**  
DA 25HP A 2 X 300HP  
IN 26 VERSIONI

Accelerazioni brucianti, consumi ridotti. Ecco le principali caratteristiche di questa gamma di motori 4 tempi, appositamente sviluppata per chi vuole accontentarsi. L'evoluto sistema di gestione elettronica computerizzata gestisce in modo ottimale tutte le funzioni motore, garantendo prestazioni mozzafiato.

p. 4



**QuattroT**

**34 MODELLI**  
DA 2,5HP A 2 X 300HP  
IN 105 VERSIONI

Carattere forte e distintivo per questa gamma Selva Marine che agisce nel pieno rispetto della natura. L'utilizzo di tecnologie sofisticate, la compattezza, il design elegante e innovativo rendono questi fuoribordo una proposta che si distingue nel panorama della nautica da diporto.

p. 10





**Amberjack**



**25XSR**

**Dorado E.F.I.**



**40XSR**

**Murena Best E.F.I.**



**40XSR**

**Spearfish E.F.I.**



**100XSR**



**115XSR**

**TABELLA TECNICA**

| Modello                                                                    | AMBERJACK                                                                                                                        | DORADO                             | MURENA             | SPEARFISH                        | SWORDFISH   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|
| Potenza Hp                                                                 | 25 XSR EFI                                                                                                                       | 40 XSR EFI                         | 40 XSR Best EFI    | 100 XSR EFI                      | 115 XSR EFI |
| Potenza Kw                                                                 | 18,4                                                                                                                             | 29,4                               |                    | 73,6                             | 84,6        |
| Regime max. (giri/min.)                                                    | 5000 / 6000                                                                                                                      |                                    | 5300/6300          | 5000/6000                        | 5300/6300   |
| Tipo di motore                                                             | 4 tempi SOHC                                                                                                                     |                                    | 4 tempi SOHC - 16V |                                  |             |
| Cilindrata c.c.                                                            | 432                                                                                                                              | 996                                |                    | 1832                             |             |
| Alésaggio x corsa (mm)                                                     | 65 x 65.1                                                                                                                        | 65x75                              |                    | 81x88,9                          |             |
| Nr. cilindri                                                               | 2 in linea                                                                                                                       | 4 in linea                         |                    |                                  |             |
| Alimentazione                                                              | Iniezione elettronica                                                                                                            |                                    |                    |                                  |             |
| Starter                                                                    | Automatico                                                                                                                       |                                    |                    |                                  |             |
| Carburante                                                                 | Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)                                                                                      |                                    |                    |                                  |             |
| Serbatoio (L)                                                              | Separato 23                                                                                                                      |                                    |                    | Non fornito                      |             |
| Lubrificazione                                                             | Forzata (coppa olio)                                                                                                             |                                    |                    |                                  |             |
| Accensione                                                                 | C.D.I. Micro-computer                                                                                                            | T.C.I. / Computer                  |                    |                                  |             |
| Anticipo accensione                                                        | Elettronico                                                                                                                      |                                    |                    |                                  |             |
| Avviamento                                                                 | Manuale o Elettrico                                                                                                              | Elettrico                          |                    |                                  |             |
| Generatore                                                                 | Standard 12V/190W (regolatore optional) su vers. avv. Manuale Standard 12V/190W con regolatore su vers. avviamento Elettrico     | Standard 12V/200W con regolatore   |                    | Standard 12V/420W con regolatore |             |
| Raffreddamento                                                             | Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa                                                                                  |                                    |                    |                                  |             |
| Scarico                                                                    | Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica                                                                                         |                                    |                    |                                  |             |
| Sistema di guida                                                           | A barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi, a seconda della versione | A distanza con scatola telecomandi |                    |                                  |             |
| Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola telecomandi) | Monoleva laterale con interruttore di sicurezza                                                                                  |                                    |                    |                                  |             |
| Regolazione assetto                                                        | Manuale (4 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali o Power Trim Tilt a seconda della versione                          | Power Trim/Tilt                    |                    |                                  |             |
| Invertitore di marcia                                                      | Meccanico A-F-R                                                                                                                  |                                    |                    |                                  |             |
| Rapporto di trasmissione                                                   | 13 / 27                                                                                                                          | 13/24                              | 12/28              | 13/28                            |             |
| Versioni gambo disponibili                                                 | C. - L.                                                                                                                          | L.                                 |                    | L.-XL.                           |             |
| Elica tipo (in dotazione standard)                                         | Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato                                                                                  |                                    |                    |                                  |             |
| Peso a secco delle versioni base (Kg)                                      | 56                                                                                                                               | 111                                | 119                | 162                              | 175         |

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.

**Killer Whale** E.F.I.



**150XSR**

**Sei Whale** E.F.I.



**200XSR**

**Right Whale** E.F.I.



**250XSR**

**NOVITÀ**



**300XSR**

## TABELLA TECNICA

| Modello                                                                    | KILLER WHALE                                       | SEI WHALE                                                                    | RIGHT WHALE                                  | WHITE WHALE        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Potenza Hp                                                                 | <b>150 XSR EFI</b>                                 | <b>200 XSR EFI</b>                                                           | <b>250 XSR EFI</b>                           | <b>300 XSR EFI</b> |
| Potenza Kw                                                                 | 110,3                                              | 147,1                                                                        | 183,9                                        | 220,7              |
| Regime max. (giri/min.)                                                    | 5000/6000                                          |                                                                              |                                              |                    |
| Tipo di motore                                                             | 4 tempi DOHC - 16V                                 | 4 tempi DOHC - 16V a fasatura variabile                                      | 4 tempi DOHC - 24V con VTC ad azione diretta |                    |
| Cilindrata c.c.                                                            | 2670                                               | 2785                                                                         | 4169                                         |                    |
| Alesaggio x corsa (mm)                                                     | 94x96,2                                            | 96 x 96,2                                                                    | 96 x 96                                      |                    |
| Nr. cilindri                                                               | 4 in linea                                         |                                                                              | 6 a V 60°                                    |                    |
| Alimentazione                                                              | Iniezione elettronica                              |                                                                              |                                              |                    |
| Starter                                                                    | Automatico                                         |                                                                              |                                              |                    |
| Carburante                                                                 | Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)        |                                                                              |                                              |                    |
| Serbatoio (L)                                                              | Non fornito                                        |                                                                              |                                              |                    |
| Lubrificazione                                                             | Forzata (coppa olio)                               |                                                                              |                                              |                    |
| Accensione                                                                 | T.C.I. / Computer                                  |                                                                              |                                              |                    |
| Anticipo accensione                                                        | Elettronico                                        |                                                                              |                                              |                    |
| Avviamento                                                                 | Elettrico                                          |                                                                              |                                              |                    |
| Generatore                                                                 | Standard 12V/420W con regolatore                   | Standard 12V / 500W con regolatore                                           | Standard 12V / 840W con regolatore           |                    |
| Raffreddamento                                                             | Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa    |                                                                              |                                              |                    |
| Scarico                                                                    | Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica           |                                                                              |                                              |                    |
| Sistema di guida                                                           | A distanza con scatola telecomandi                 | A distanza con <b>comando elettronico Drive By Wire</b>                      |                                              |                    |
| Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola telecomandi) | Monoleva a chiesuola con interruttore di sicurezza | Monoleva a chiesuola elettronica Drive by Wire con interruttore di sicurezza |                                              |                    |
| Regolazione assetto                                                        | Power Trim/Tilt                                    |                                                                              |                                              |                    |
| Invertitore di marcia                                                      | Meccanico A-F-R                                    | Meccanico A-F-R, ad azionamento elettronico Drive by Wire                    |                                              |                    |
| Rapporto di trasmissione                                                   | 14/28                                              | 14/26                                                                        | 21/12                                        |                    |
| Versioni gambo disponibili                                                 | L-XL.                                              | XL.                                                                          | XL.- UL.                                     |                    |
| Elica tipo (in dotazione standard)                                         | Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato    |                                                                              |                                              |                    |
| Peso a secco delle versioni base (Kg)                                      | 216                                                | 227                                                                          | 260                                          |                    |

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.

## COPPIA CONTROROTANTE

**Sei Whale** E.F.I.



**2x200XSR**

**Right Whale** E.F.I.



**NOVITÀ**

**2x250XSR**





**2x300XSR**

## TABELLA TECNICA

| Modello                               | COPPIA CONTROROTANTE<br>SEI WHALE                                          | COPPIA CONTROROTANTE<br>RIGHT WHALE          | COPPIA CONTROROTANTE<br>WHITE WHALE |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Potenza Hp                            | 2 x 200 XSR EFI                                                            | 2 x 250 XSR EFI                              | 2 x 300 XSR EFI                     |
| Potenza Kw                            | 2 x 147,1                                                                  | 2 x 183,9                                    | 2 x 220,7                           |
| Regime max. (giri/min.)               | 5000 / 6000                                                                |                                              |                                     |
| Tipo di motore                        | 4 tempi DOHC - 16V a fasatura variabile                                    | 4 tempi DOHC - 24V con VTC ad azione diretta |                                     |
| Cilindrata c.c.                       | 2 x 2785                                                                   | 2 x 4169                                     |                                     |
| Alesaggio x corsa (mm)                | 2 x 96 x 96,2                                                              | 2 x 96 x 96                                  |                                     |
| Nr. cilindri                          | 2 x 4 in linea                                                             | 2 x 6 a V 60°                                |                                     |
| Alimentazione                         | Iniezione elettronica                                                      |                                              |                                     |
| Starter                               | Automatico                                                                 |                                              |                                     |
| Carburante                            | Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)                                |                                              |                                     |
| Serbatoio (L)                         | Non fornito                                                                |                                              |                                     |
| Lubrificazione                        | Forzata (coppa olio)                                                       |                                              |                                     |
| Accensione                            | T.C.I./Computer                                                            |                                              |                                     |
| Anticipo accensione                   | Elettronico                                                                |                                              |                                     |
| Avviamento                            | Elettrico                                                                  |                                              |                                     |
| Generatore                            | Standard 2 x 12V / 500W con regolatore                                     | Standard 2 x 12V / 840W con regolatore       |                                     |
| Raffreddamento                        | Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa                            |                                              |                                     |
| Scarico                               | Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica                                   |                                              |                                     |
| Sistema di guida                      | A distanza <b>con comando elettronico Drive By Wire</b>                    |                                              |                                     |
| Scatola telecomandi fornita tipo      | Bileva a chiesuola elettronica Drive by Wire con interruttore di sicurezza |                                              |                                     |
| Regolazione assetto                   | Power Trim/Tilt                                                            |                                              |                                     |
| Invertitore di marcia                 | Meccanico A-F-R, ad azionamento elettronico Drive by Wire                  |                                              |                                     |
| Rapporto di trasmissione              | 14/26                                                                      | 21/12                                        |                                     |
| Versioni gambo disponibili            | XL.                                                                        | XL. - UL.                                    |                                     |
| Elica tipo (in dotazione standard)    | Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato, in coppia controrotante   |                                              |                                     |
| Peso a secco delle versioni base (Kg) | 2 x 227                                                                    | 2 x 260                                      |                                     |

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.

Guppy



2.5

Sea Bass



4/5

Sea Bass



6



6

## TABELLA TECNICA

| Modello                               | GUPPY                                                             | SEA BASS                                                     |     |     | OYSTER                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|
| Potenza Hp                            | 2,5                                                               | 4                                                            | 5   | 6   | 6                                  |
| Potenza Kw                            | 1,84                                                              | 2,9                                                          | 3,7 | 4,4 | 4,4                                |
| Regime max. (giri/min.)               | 4500 / 5500                                                       | 5000 / 5500                                                  |     |     |                                    |
| Tipo di motore                        | 4 tempi OHV                                                       | 4 tempi SOHC                                                 |     |     |                                    |
| Cilindrata c.c.                       | 87                                                                | 118                                                          |     |     | 135                                |
| Alesaggio x corsa (mm)                | 54 x 38                                                           | 56 x 48                                                      |     |     | 57 x 53                            |
| Nr. cilindri                          | 1                                                                 |                                                              |     |     |                                    |
| Alimentazione                         | 1 carburatore                                                     |                                                              |     |     |                                    |
| Starter                               | Manuale                                                           |                                                              |     |     |                                    |
| Carburante                            | Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)                       |                                                              |     |     |                                    |
| Serbatoio (L)                         | Incorporato 0,9                                                   | Separato 12 o Incorporato 1,6                                |     |     | Separato 12 o Incorporato 1,8      |
| Lubrificazione                        | Forzata                                                           | Iniezione d'olio automatica                                  |     |     | Forzata con pompa meccanica a lobi |
| Accensione                            | C.D.I. Digitale                                                   |                                                              |     |     |                                    |
| Anticipo all'accensione               | Elettronico                                                       |                                                              |     |     |                                    |
| Avviamento                            | Manuale                                                           |                                                              |     |     |                                    |
| Generatore                            | Non disponibile                                                   | Optional 12V/70W con raddrizzatore                           |     |     |                                    |
| Raffreddamento                        | Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa                   |                                                              |     |     |                                    |
| Scarico                               | Subacqueo                                                         | Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica                     |     |     |                                    |
| Sistema di guida                      | A barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo |                                                              |     |     |                                    |
| Regolazione assetto                   | Manuale (4 pos)                                                   | Manuale (4 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali |     |     |                                    |
| Invertitore di marcia                 | Meccanico A-F + Rotazione del gambo a 360°                        | Meccanico A-F-R + Rotazione del gambo a 360°                 |     |     |                                    |
| Rapporto di trasmissione              | 13 / 28                                                           | 13 / 30                                                      |     |     |                                    |
| Versioni gambo disponibili            | C.                                                                | C. - L.                                                      |     |     |                                    |
| Elica tipo (in dotazione standard)    | A 3 pale                                                          | Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato              |     |     |                                    |
| Peso a secco delle versioni base (Kg) | 13,5                                                              | 23                                                           |     |     | 27                                 |

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.

**Oyster** B.F.



6

**Oyster** B.F. Sail



6

**Black Bass**



8





8

## TABELLA TECNICA

| Modello                                                                    | OYSTER BIG FOOT                                                                                                                  | OYSTER BIG FOOT SAIL | BLACK BASS                                                        | BLACK BASS BIG FOOT                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza Hp                                                                 | 6                                                                                                                                | 6                    | 8                                                                 | 8                                                                                                      |
| Potenza Kw                                                                 | 4,4                                                                                                                              | 4,4                  | 5,9                                                               | 5,9                                                                                                    |
| Regime max. (giri/min.)                                                    | 5500 / 6000                                                                                                                      |                      |                                                                   |                                                                                                        |
| Tipo di motore                                                             | 4 tempi SOHC                                                                                                                     |                      |                                                                   |                                                                                                        |
| Cilindrata c.c.                                                            | 135                                                                                                                              |                      | 165                                                               |                                                                                                        |
| Alesaggio x corsa (mm)                                                     | 57 x 53                                                                                                                          |                      | 63 x 53                                                           |                                                                                                        |
| Nr. cilindri                                                               | 1                                                                                                                                |                      |                                                                   |                                                                                                        |
| Alimentazione                                                              | 1 carburatore                                                                                                                    |                      |                                                                   |                                                                                                        |
| Starter                                                                    | Manuale o elettrico                                                                                                              |                      | Manuale                                                           | Manuale o elettrico                                                                                    |
| Carburante                                                                 | Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)                                                                                      |                      |                                                                   |                                                                                                        |
| Serbatoio (L)                                                              | Separato 12                                                                                                                      |                      | Separato 12 o Incorporato 1,8                                     | Separato 12                                                                                            |
| Lubrificazione                                                             | Forzata con pompa meccanica a lobi                                                                                               |                      |                                                                   |                                                                                                        |
| Accensione                                                                 | C.D.I. Digitale                                                                                                                  |                      |                                                                   |                                                                                                        |
| Anticipo accensione                                                        | Elettronico                                                                                                                      |                      |                                                                   |                                                                                                        |
| Avviamento                                                                 | Manuale o Elettrico, anche con batteria integrata "ISB" (non possibile su versioni serbatoio incorporato)                        |                      |                                                                   |                                                                                                        |
| Generatore                                                                 | Optional 12V / 70W con regolatore su vers. Avviamento Manuale<br>Standard 12V / 70W con regolatore su vers. Avviamento Elettrico |                      |                                                                   |                                                                                                        |
| Raffreddamento                                                             | Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa                                                                                  |                      |                                                                   |                                                                                                        |
| Scarico                                                                    | Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica                                                                                         |                      |                                                                   |                                                                                                        |
| Sistema di guida                                                           | A barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi                           |                      | A barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo | A barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi |
| Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola telecomandi) | Monoleva laterale con interruttore di sicurezza                                                                                  |                      | Non applicabile                                                   | Monoleva laterale con interruttore di sicurezza                                                        |
| Regolazione assetto                                                        | Manuale (4 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali                                                                     |                      |                                                                   |                                                                                                        |
| Invertitore di marcia                                                      | Meccanico A-F-R                                                                                                                  |                      | Meccanico A-F-R + Rotazione del gambo a 360°                      | Meccanico A-F-R                                                                                        |
| Rapporto di trasmissione                                                   | 13 / 27                                                                                                                          |                      | 13 / 30                                                           | 13 / 27                                                                                                |
| Versioni gambo disponibili                                                 | C. - L.                                                                                                                          | XL.                  | C. - L.                                                           |                                                                                                        |
| Elica tipo (in dotazione standard)                                         | Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato                                                                                  |                      |                                                                   |                                                                                                        |
| Peso a secco delle versioni base (Kg)                                      | 30,5                                                                                                                             | 32                   | 27                                                                | 30,5                                                                                                   |

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore). I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.

**Black Bass** *B.F. Sail*



8

**Ray**



8

**Piranha**



9.9



9.9

## TABELLA TECNICA

| Modello                                                                    | BLACK BASS<br>BIG FOOT SAIL                                                                            | RAY                                                               | PIRANHA                                                                                                | PIRANHA SAIL |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Potenza Hp                                                                 | 8                                                                                                      | 8                                                                 | 9,9                                                                                                    | 9,9          |
| Potenza Kw                                                                 | 5,9                                                                                                    | 5,9                                                               | 7,3                                                                                                    | 7,3          |
| Regime max. (giri/min.)                                                    | 5500 / 6000                                                                                            | 5000 / 6000                                                       | 5500 / 6000                                                                                            |              |
| Tipo di motore                                                             | 4 tempi SOHC                                                                                           |                                                                   |                                                                                                        |              |
| Cilindrata c.c.                                                            | 165                                                                                                    | 212                                                               | 181                                                                                                    |              |
| Alésaggio x corsa (mm)                                                     | 63 x 53                                                                                                | 56 x 43                                                           | 66 x 53                                                                                                |              |
| Nr. cilindri                                                               | 1                                                                                                      | 2 in linea                                                        | 1                                                                                                      |              |
| Alimentazione                                                              | 1 carburatore                                                                                          |                                                                   |                                                                                                        |              |
| Starter                                                                    | Manuale o elettrico                                                                                    | Manuale                                                           | Manuale o elettrico                                                                                    |              |
| Carburante                                                                 | Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)                                                            |                                                                   |                                                                                                        |              |
| Serbatoio (L)                                                              | Separato 12                                                                                            |                                                                   |                                                                                                        |              |
| Lubrificazione                                                             | Forzata con pompa meccanica a lobi                                                                     | Forzata (coppa olio)                                              | Forzata con pompa meccanica a lobi                                                                     |              |
| Accensione                                                                 | C.D.I. digitale                                                                                        | C.D.I. Micro-computer                                             | C.D.I. digitale                                                                                        |              |
| Anticipo accensione                                                        | Elettronico                                                                                            |                                                                   |                                                                                                        |              |
| Avviamento                                                                 | Manuale o Elettrico, anche con batteria integrata "ISB"                                                | Manuale                                                           | Manuale o Elettrico, anche con batteria integrata "ISB"                                                |              |
| Generatore                                                                 | Optional 12V / 70W con regolatore (A. M.)<br>Standard 12V / 70W con regolatore (A.E.)                  | Standard 12V / 70W (regolatore optional)                          | Optional 12V / 70W con regolatore (A. M.)<br>Standard 12V / 70W con regolatore (A.E.)                  |              |
| Raffreddamento                                                             | Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa                                                        |                                                                   |                                                                                                        |              |
| Scarico                                                                    | Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica                                                               |                                                                   |                                                                                                        |              |
| Sistema di guida                                                           | A barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi | A barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo | A barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi |              |
| Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola telecomandi) | Monoleva laterale con interruttore di sicurezza                                                        | Accessorio, Monoleva laterale                                     | Monoleva laterale con interruttore di sicurezza                                                        |              |
| Regolazione assetto                                                        | Manuale (4 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali                                           |                                                                   |                                                                                                        |              |
| Invertitore di marcia                                                      | Meccanico A-F-R                                                                                        |                                                                   |                                                                                                        |              |
| Rapporto di trasmissione                                                   | 13 / 27                                                                                                |                                                                   |                                                                                                        |              |
| Versioni gambo disponibili                                                 | XL.                                                                                                    | C- L.                                                             |                                                                                                        | XL.          |
| Elica tipo (in dotazione standard)                                         | Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato                                                        |                                                                   |                                                                                                        |              |
| Peso a secco delle versioni base (Kg)                                      | 32                                                                                                     | 39,9                                                              | 30,5                                                                                                   | 32           |

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.

**Pike**



**9.9**

**Wahoo**



**15**

**Wahoo**



**20**



25

## TABELLA TECNICA

| Modello                                                                    | PIKE                                                                                                                             |                                                                                                                           | WAHOO      |                                                                                                    | AMBERJACK                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza Hp                                                                 | 9,9                                                                                                                              |                                                                                                                           | 15         | 20                                                                                                 | 25 <b>EFI</b>                                                                                                                   |
| Potenza Kw                                                                 | 7,3                                                                                                                              |                                                                                                                           | 11         | 14,7                                                                                               | 18,4                                                                                                                            |
| Regime max. (giri/min.)                                                    | 5000 / 6000                                                                                                                      |                                                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Tipo di motore                                                             | 4 tempi SOHC                                                                                                                     |                                                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Cilindrata c.c.                                                            | 212                                                                                                                              |                                                                                                                           | 362        |                                                                                                    | 432                                                                                                                             |
| Alésaggio x corsa (mm)                                                     | 56 x 43                                                                                                                          |                                                                                                                           | 63 x 58,1  |                                                                                                    | 65 x 65,1                                                                                                                       |
| Nr. cilindri                                                               | 2 in linea                                                                                                                       |                                                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Alimentazione                                                              | 1 carburatore                                                                                                                    |                                                                                                                           |            |                                                                                                    | Iniezione elettronica                                                                                                           |
| Starter                                                                    | Manuale                                                                                                                          |                                                                                                                           | Automatico |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Carburante                                                                 | Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)                                                                                      |                                                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Serbatoio (L)                                                              | Separato 12                                                                                                                      |                                                                                                                           |            | Separato 23                                                                                        |                                                                                                                                 |
| Lubrificazione                                                             | Forzata (coppa olio)                                                                                                             |                                                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Accensione                                                                 | C.D.I. Micro-computer                                                                                                            |                                                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Anticipo accensione                                                        | Elettronico                                                                                                                      |                                                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Avviamento                                                                 | Manuale o Elettrico                                                                                                              |                                                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Generatore                                                                 | Standard 12V/70W (regolatore optional) su vers. avv. Manuale<br>Standard 12V/70W con regolatore su vers. avv. Elettrico          | Standard 12V/120W (regolatore optional) su vers. Avv. Manuale<br>Standard 12V/120W con regolatore su vers. avv. Elettrico |            |                                                                                                    | Standard 12V/190W (regolatore optional) su vers. avv. Manuale<br>Standard 12V/190W con regolatore su vers. avviamento Elettrico |
| Raffreddamento                                                             | Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa                                                                                  |                                                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Scarico                                                                    | Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica                                                                                         |                                                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Sistema di guida                                                           | A barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi, a seconda della versione |                                                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola telecomandi) | Monoleva laterale con interruttore di sicurezza                                                                                  |                                                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Regolazione assetto                                                        | Manuale (4 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali                                                                     |                                                                                                                           |            | Manuale (4 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali o Power Tilt a seconda della versione | Manuale (4 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali o Power Trim Tilt a seconda della versione                         |
| Invertitore di marcia                                                      | Meccanico A-F-R                                                                                                                  |                                                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Rapporto di trasmissione                                                   | 13 / 27                                                                                                                          |                                                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Versioni gambo disponibili                                                 | C. - L.                                                                                                                          |                                                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Ellica tipo (in dotazione standard)                                        | Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato                                                                                  |                                                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| Peso a secco delle versioni base (Kg)                                      | 39,9                                                                                                                             |                                                                                                                           | 51,7       |                                                                                                    | 56                                                                                                                              |

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.



**Aruana** E.F.I.



**40**

**Dorado** E.F.I.



**40xs**

**Dorado** E.F.I.



**50/60**



40xs

## TABELLA TECNICA

| Modello                                                                    | ARJANA                                                                                                                           | DORADO                                          |                                    |               | MURENA             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|
| Potenza Hp                                                                 | <b>40 EFI</b>                                                                                                                    | <b>40 XS EFI</b>                                | <b>50 EFI</b>                      | <b>60 EFI</b> | <b>40 XS EFI</b>   |
| Potenza Kw                                                                 | 29,4                                                                                                                             | 29,4                                            | 36,8                               | 44,1          | 29,4               |
| Regime max. (giri/min.)                                                    |                                                                                                                                  | 5000 - 6000                                     |                                    |               | 5300 - 6300        |
| Tipo di motore                                                             |                                                                                                                                  | 4 tempi SOHC                                    |                                    |               | 4 tempi SOHC - 16V |
| Cilindrata c.c.                                                            | 747                                                                                                                              |                                                 |                                    | 996           |                    |
| Allesaggio x corsa (mm)                                                    |                                                                                                                                  | 65 x 75                                         |                                    |               |                    |
| Nr. cilindri                                                               | 3 in linea                                                                                                                       |                                                 |                                    | 4 in linea    |                    |
| Alimentazione                                                              |                                                                                                                                  | Iniezione elettronica                           |                                    |               |                    |
| Starter                                                                    |                                                                                                                                  | Automatico                                      |                                    |               |                    |
| Carburante                                                                 |                                                                                                                                  | Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)     |                                    |               |                    |
| Serbatoio (L)                                                              |                                                                                                                                  | Separato 23                                     |                                    |               |                    |
| Lubrificazione                                                             |                                                                                                                                  | Forzata (coppa olio)                            |                                    |               |                    |
| Accensione                                                                 |                                                                                                                                  | T.C.I./Computer                                 |                                    |               |                    |
| Anticipo accensione                                                        |                                                                                                                                  | Elettronico                                     |                                    |               |                    |
| Avviamento                                                                 |                                                                                                                                  | Elettrico                                       |                                    |               |                    |
| Generatore                                                                 | Standard 12V/190W con regolatore                                                                                                 |                                                 | Standard 12V/200W con regolatore   |               |                    |
| Raffreddamento                                                             |                                                                                                                                  | Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa |                                    |               |                    |
| Scarico                                                                    |                                                                                                                                  | Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica        |                                    |               |                    |
| Sistema di guida                                                           | A barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi, a seconda della versione |                                                 | A distanza con scatola telecomandi |               |                    |
| Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola telecomandi) |                                                                                                                                  | Monoleva laterale con interruttore di sicurezza |                                    |               |                    |
| Regolazione assetto                                                        | Servoassistita con ammortizzatore idraulico o Power Trim/Tilt a seconda della versione                                           |                                                 | Power Trim/Tilt                    |               |                    |
| Invertitore di marcia                                                      |                                                                                                                                  | Meccanico A-F-R                                 |                                    |               |                    |
| Rapporto di trasmissione                                                   | 13 / 26                                                                                                                          |                                                 | 13 / 24                            |               | 12 / 28            |
| Gambo versioni disponibili                                                 |                                                                                                                                  |                                                 | L.                                 |               | L-XL.              |
| Ellica tipo (in dotazione standard)                                        |                                                                                                                                  | Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato |                                    |               |                    |
| Peso a secco delle versioni base (Kg)                                      | 99                                                                                                                               |                                                 | 111                                |               | 119                |

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.

**Spearfish** E.F.I.



**80xs/100**

**Swordfish** E.F.I.



**115**

**Killer Whale** E.F.I.



**150**



200

## TABELLA TECNICA

| Modello                               | SPEARFISH                                       |         | SWORDFISH          | KILLER WHALE                                       | SEI WHALE                                                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza Hp                            | 80 XS EFI                                       | 100 EFI | 115 EFI            | 150 EFI                                            | 200 EFI                                                                      |
| Potenza Kw                            | 58,8                                            | 73,6    | 84,6               | 110,3                                              | 147,1                                                                        |
| Regime max. (giri/min.)               | 5000 / 6000                                     |         | 5300 / 6300        | 5000 / 6000                                        |                                                                              |
| Tipo di motore                        | 4 tempi SOHC - 16V                              |         | 4 tempi DOHC - 16V |                                                    | 4 tempi DOHC - 16V a fasatura variabile                                      |
| Cilindrata c.c.                       | 1832                                            |         |                    | 2670                                               | 2785                                                                         |
| Alesaggio x corsa (mm)                | 81 x 88,9                                       |         |                    | 94x96,2                                            | 96 x 96,2                                                                    |
| Nr. cilindri                          | 4 in linea                                      |         |                    |                                                    |                                                                              |
| Alimentazione                         | Iniezione elettronica                           |         |                    |                                                    |                                                                              |
| Starter                               | Automatico                                      |         |                    |                                                    |                                                                              |
| Carburante                            | Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)     |         |                    |                                                    |                                                                              |
| Serbatoio (L)                         | Non fornito                                     |         |                    |                                                    |                                                                              |
| Lubrificazione                        | Forzata (coppa olio)                            |         |                    |                                                    |                                                                              |
| Accensione                            | T.C.I. / Computer                               |         |                    |                                                    |                                                                              |
| Anticipo accensione                   | Elettronico                                     |         |                    |                                                    |                                                                              |
| Avviamento                            | Elettrico                                       |         |                    |                                                    |                                                                              |
| Generatore                            | Standard 12V / 420W con regolatore              |         |                    |                                                    | Standard 12V / 500W con regolatore                                           |
| Raffreddamento                        | Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa |         |                    |                                                    |                                                                              |
| Scarico                               | Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica        |         |                    |                                                    |                                                                              |
| Sistema di guida                      | a distanza con scatola telecomandi              |         |                    |                                                    | A distanza con comando elettronico Drive By Wire                             |
| Scatola telecomandi fornita tipo      | Monoleva laterale con interruttore di sicurezza |         |                    | Monoleva a chiesuola con interruttore di sicurezza | Monoleva a chiesuola elettronica Drive by Wire con interruttore di sicurezza |
| Regolazione assetto                   | Power Trim/Tilt                                 |         |                    |                                                    |                                                                              |
| Invertitore di marcia                 | Meccanico A-F-R                                 |         |                    |                                                    | Meccanico A-F-R, ad azionamento elettronico Drive by Wire                    |
| Rapporto di trasmissione              | 13/28                                           |         |                    | 14/28                                              | 14/26                                                                        |
| Versioni gambo disponibili            | L - XL                                          |         |                    |                                                    | XL                                                                           |
| Elica tipo (in dotazione standard)    | Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato |         |                    |                                                    |                                                                              |
| Peso a secco delle versioni base (Kg) | 162                                             |         | 175                | 216                                                | 227                                                                          |

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.

**Beaked Whale** E.F.I.



**225**

**Right Whale** E.F.I.



**250**



**300**

## TABELLA TECNICA

| Modello                               | BEAKED WHALE                                                                 | RIGHT WHALE | WHITE WHALE |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Potenza Hp                            | 225 EFI                                                                      | 250 EFI     | 300 EFI     |
| Potenza Kw                            | 165,5                                                                        | 183,9       | 220,7       |
| Regime max. (giri/min.)               | 5000/6000                                                                    |             |             |
| Tipo di motore                        | 4 tempi DOHC - 24V con VTC ad azione diretta                                 |             |             |
| Cilindrata c.c.                       | 4169                                                                         |             |             |
| Alesaggio x corsa (mm)                | 96 x 96                                                                      |             |             |
| Nr. cilindri                          | 6 a V 60°                                                                    |             |             |
| Alimentazione                         | Iniezione elettronica                                                        |             |             |
| Starter                               | Automatico                                                                   |             |             |
| Carburante                            | Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)                                  |             |             |
| Serbatoio (L)                         | Non fornito                                                                  |             |             |
| Lubrificazione                        | Forzata (coppa olio)                                                         |             |             |
| Accensione                            | T.C.I. / Computer                                                            |             |             |
| Anticipo accensione                   | Elettronico                                                                  |             |             |
| Avviamento                            | Elettrico                                                                    |             |             |
| Generatore                            | Standard 12V / 840W con regolatore                                           |             |             |
| Raffreddamento                        | Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa                              |             |             |
| Scarico                               | Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica                                     |             |             |
| Sistema di guida                      | a distanza con comando elettronico Drive By Wire                             |             |             |
| Scatola telecomandi fornita tipo      | Monoleva a chiesuola elettronica Drive by Wire con interruttore di sicurezza |             |             |
| Regolazione assetto                   | Power Trim/Tilt                                                              |             |             |
| Invertitore di marcia                 | Meccanico A-F-R, ad azionamento elettronico Drive by Wire                    |             |             |
| Rapporto di trasmissione              | 21/12                                                                        |             |             |
| Versioni gambo disponibili            | XL                                                                           | XL - UL     |             |
| Elica tipo (in dotazione standard)    | Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato                              |             |             |
| Peso a secco delle versioni base (Kg) | 260                                                                          |             |             |

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.



## COPPIA CONTROROTANTE

**Sei Whale** E.F.I.



COPPIA CONTROROTANTE

**2x200**

**Beaked Whale** E.F.I.  
**Right Whale** E.F.I.



COPPIA CONTROROTANTE

**2x225/250**



COPPIA CONTROROTANTE  
**2x300**

**TABELLA TECNICA**

| Modello                               | COPPIA CONTROROTANTE<br>SEI WHALE                                          | COPPIA CONTROROTANTE<br>BEAKED WHALE         | COPPIA CONTROROTANTE<br>RIGHT WHALE | COPPIA CONTROROTANTE<br>WHITE WHALE |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Potenza Hp                            | 2 x 200 EFI                                                                | 2 x 225 EFI                                  | 2 x 250 EFI                         | 2 x 300 EFI                         |
| Potenza Kw                            | 2 x 147,1                                                                  | 2 x 165,5                                    | 2 x 183,9                           | 2 x 220,7                           |
| Regime max. (giri/min.)               | 5000 / 6000                                                                |                                              |                                     |                                     |
| Tipo di motore                        | 4 tempi DOHC - 16V a fasatura variabile                                    | 4 tempi DOHC - 24V con VTC ad azione diretta |                                     |                                     |
| Cilindrata c.c.                       | 2 x 2785                                                                   | 2 x 4169                                     |                                     |                                     |
| Alésaggio x corsa (mm)                | 2 x 96 x 96,2                                                              | 2 x 96 x 96                                  |                                     |                                     |
| Nr. cilindri                          | 2 x 4 in linea                                                             | 2 x 6 a V 60°                                |                                     |                                     |
| Alimentazione                         | Iniezione elettronica                                                      |                                              |                                     |                                     |
| Starter                               | Automatico                                                                 |                                              |                                     |                                     |
| Carburante                            | Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)                                |                                              |                                     |                                     |
| Serbatoio (L)                         | Non fornito                                                                |                                              |                                     |                                     |
| Lubrificazione                        | Forzata (coppa olio)                                                       |                                              |                                     |                                     |
| Accensione                            | T.C.I./ Computer                                                           |                                              |                                     |                                     |
| Anticipo accensione                   | Elettronico                                                                |                                              |                                     |                                     |
| Avviamento                            | Elettrico                                                                  |                                              |                                     |                                     |
| Generatore                            | Standard 2 x 12V / 500W con regolatore                                     | Standard 2 x 12V / 840W con regolatore       |                                     |                                     |
| Raffreddamento                        | Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa                            |                                              |                                     |                                     |
| Scarico                               | Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica                                   |                                              |                                     |                                     |
| Sistema di guida                      | A distanza <b>con comando elettronico Drive By Wire</b>                    |                                              |                                     |                                     |
| Scatola telecomandi fornita tipo      | Bileva a chiesuola elettronica Drive by Wire con interruttore di sicurezza |                                              |                                     |                                     |
| Regolazione assetto                   | Power Trim/Tilt                                                            |                                              |                                     |                                     |
| Invertitore di marcia                 | Meccanico A-F-R, ad azionamento elettronico Drive by Wire                  |                                              |                                     |                                     |
| Rapporto di trasmissione              | 14/26                                                                      | 21/12                                        |                                     |                                     |
| Versioni gambo disponibili            | XL.                                                                        |                                              |                                     | XL. - UL.                           |
| Elica tipo (in dotazione standard)    | Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato, in coppia controrotante   |                                              |                                     |                                     |
| Peso a secco delle versioni base (Kg) | 2 x 227                                                                    | 2 x 260                                      |                                     |                                     |

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.

## COMANDI MOTORE DISPONIBILI

### Controlli meccanici



### Controlli drive by Wire



### Strumenti motore



## ELICHE DISPONIBILI



**Serie GS alluminio**  
per Aruana e Dorado



**Serie KS alluminio**  
per Murena, Spearfish e Swordfish



**Serie KS Inox lucido**  
per Spearfish e Swordfish



**Serie MS Inox lucido**  
per Killer Whale e Sei Whale



**Serie TS Inox lucido**  
per Beaked Whale, Right Whale  
e White Whale



**Serie MXS Inox lucido**  
CNC precision machined  
per Killer Whale e Sei Whale



**Serie TXS Inox lucido**  
CNC precision machined  
per Beaked Whale, Right Whale e White  
Whale



**Serie MS4 Inox lucido 4 pale**  
per Killer Whale, Sei Whale, Beaked Whale,  
Right Whale e White Whale



**SELVA S.p.A.**

*Viale dell'Industria, 13*

*23037 Tirano (SO) - Italia*

*Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361*

[www.selvamarine.com](http://www.selvamarine.com)



**Q8**  **Oils**